



## Rectificatie Wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen

In de Staatscourant van 17 december 2008, nr. 245, is de Wijziging Regeling externe veiligheid inrichtingen gepubliceerd. Hierin zijn abusievelijk enkele fouten geslopen.

In tabel 3, de regel die begint met 'handbediende deluge-installatie met watervoorziening door bedrijfsbrandweer', staan in de laatste 2 kolommen de waarden '100 n.v.t.<sup>3</sup>' en '170 n.v.t.<sup>3</sup>'. Dit moeten alleen de getallen 100 resp. 170 zijn. De aanduidingen 'n.v.t.<sup>3</sup>' moeten een rij omlaag, in de laatste 2 kolommen van de regel die begint met 'handbediende deluge-installatie met watervoorziening door lokale bedrijfsbrandweer'.

Voetnoot 2 onder tabel 3 dient te luiden: <sup>2</sup> Het stikstofgehalte is het stikstofgehalte in gewichtsprocent van de totale hoeveelheid van de in de opslagvoorziening aanwezige gevaarlijke afvalstoffen en gevaarlijke stoffen, niet zijnde nitraathoudende kunstmeststoffen, bepaald overeenkomstig de Handleiding Risicoberekeningen Bevi.'