

# BESLUITEN

## Besluit slagerijen Hinderwet

Staatsblad  
van het Koninkrijk der Nederlanden



Jaargang 1987

471

### Besluit van 28 september 1987, houdende regels voor slagerijen (Besluit slagerijen Hinderwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 mei 1986, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Werggeving, nr. MJZ 1556001, gedaan in overeenstemming met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A. Kappeyne van de Coppalle en de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zell;

Gelet op de artikelen 2a en 30a van de Hinderwet (Stb. 1981, 410);  
De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1987, no. W08.86.0268);  
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 1987, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Werggeving, nr. MJZ 2187030, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis;

Hebben goedgevonden en verstaan:

#### Artikel 1

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. slagerij: een inrichting die tot een in het Hinderbesluit (Stb. 1980, 445) aangewezen categorie behoort en die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het uitoefenen van een detailhandel, als bedoeld in artikel 3 van de Vestigingwet detailhandel (Stb. 1971, 569) en die dient tot het uitsluitend of in hoofdzaak bewerken of verwerken van vlees, het maken, bewerken of verwerken van vleeswaren of het verkopen van vlees of vleeswaren, voor zover:

- 1°. de inrichting niet is een slachterij, vildertij, pensertij, darmslijmerij of een darmsorteerderij;
- 2°. geen dieren worden geslacht;
- 3°. ten hoogste 2 rookkasten en ten hoogste 4 kookketels zijn opgesteld;
- 4°. uitsluitend gas wordt gebruikt als brandstof ten behoeve van ruimteverwarming of warmwatervoorziening;
- 5°. geen bovengrondse of ondergrondse tank ten behoeve van de bewaring van K1-, K2- of K3-vloeistoffen aanwezig is;
- 6°. butaan of propaan niet aanwezig is in een stationair reservoir;
- b. bevoegd gezag: het gezag, dat overeenkomstig artikel 4 van de Hinderwet bevoegd is of zou zijn een vergunning voor de slagerij te verlenen;



**471**

**Besluit van 28 september 1987, houdende regels voor slagerijen (Besluit slagerijen Hinderwet)**

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 mei 1986, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving, nr. MJZ 15 56001, gedaan in overeenstemming met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mr. A. Kappeyne van de Coppello en de Staatssecretaris van Economische Zaken, P. H. van Zeil;

Gelet op de artikelen 2a en 30e van de Hinderwet (Stb. 1981, 410);

De Raad van State gehoord (advies van 8 april 1987, no. W08.86.0268);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 21 september 1987, Centrale Directie Juridische Zaken, afdeling Wetgeving, nr. MJZ 2197030, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis;

Hebben goedgevonden en verstaan:

**Artikel 1**

1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. slagerij: een inrichting die tot een in het Hinderbesluit (Stb. 1980, 445) aangewezen categorie behoort en die uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het uitoefenen van een detailhandel, als bedoeld in artikel 3 van de Vestigingswet detailhandel (Stb. 1971, 563) en die dient tot het uitsluitend of in hoofdzaak bewerken of verwerken van vlees, het maken, bewerken of verwerken van vleeswaren of het verkopen van vlees of vleeswaren, voor zover:

1°. de inrichting niet is een slachterij, vilderij, penserij, darmslijmerij of een darmsorteerderij;

2°. geen dieren worden geslacht;

3°. ten hoogste 2 rookkasten en ten hoogste 4 kookketels zijn opgesteld;

4°. uitsluitend gas wordt gebruikt als brandstof ten behoeve van ruimteverwarming of warmwatervoorziening;

5°. geen bovengrondse of ondergrondse tank ten behoeve van de bewaring van K1-, K2- of K3-vloeistoffen aanwezig is;

6°. butaan of propaan niet aanwezig is in een stationair reservoir;

b. bevoegd gezag: het gezag, dat overeenkomstig artikel 4 van de Hinderwet bevoegd is of zou zijn een vergunning voor de slagerij te verlenen;

c. stiltegebied: een gebied dat door gedeputeerde staten overeenkomstig de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99) als stiltegebied is aangegeven in het streekplan;

2. Dit besluit is niet van toepassing op een slagerij die gelegen is in een stiltegebied.

## **Artikel 2**

1. Degene die een slagerij drijft, dient te voldoen aan de voorschriften, gesteld in het belang van het voorkomen en beperken van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting, die zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage I, alsmede aan de krachtens deze voorschriften door het bevoegd gezag gestelde nadere eisen.

2. Indien nadere eisen worden gesteld die mede de arbeidsomstandigheden raken, worden zodanige eisen niet gesteld dan nadat het betrokken orgaan het districtshoofd schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld opmerkingen te maken.

3. Een beschikking waarin nadere eisen worden gesteld, wordt gezonden aan degene die de slagerij drijft, de inspecteur en het districtshoofd.

## **Artikel 3**

Voor het oprichten of in werking hebben, het uitbreiden of wijzigen van een slagerij, dan wel voor het veranderen van een daarin gebezigde werkwijze, geldt het verbod gesteld in artikel 2, eerste lid, van de Hinderwet niet.

## **Artikel 4**

1. Degene die voornemens is een slagerij op te richten geeft hiervan ten minste één maand voor het oprichten kennis aan het bevoegd gezag, de inspecteur en het districtshoofd.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot het uitbreiden of wijzigen van een slagerij, dan wel met betrekking tot het veranderen van een daarin gebezigde werkwijze. Deze kennisgeving is niet vereist indien eerder een kennisgeving overeenkomstig het bepaalde in dit artikel is gedaan en door dit uitbreiden, wijzigen of veranderen van werkwijze geen afwijking ontstaat van de bij die kennisgeving eerder verstrekte gegevens.

3. Bij een kennisgeving als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt in ieder geval het tijdstip vermeld, waarop de slagerij of de uitbreiding of wijziging daarvan in werking zal worden gebracht dan wel de daarin gebezigde werkwijze veranderd zal zijn, en worden de gegevens verstrekt, die in de bij dit besluit behorende bijlage II zijn aangegeven. De kennisgeving wordt gedaan op een formulier waarvan het model wordt vastgesteld door Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Onze Minister kan daarbij nadere regels stellen met betrekking tot de in bijlage II bedoelde gegevens.

4. Degene die een kennisgeving heeft gedaan als bedoeld in het eerste of het tweede lid, stelt het bevoegd gezag zo tijdig in kennis van een wijziging van het in het derde lid bedoelde tijdstip, dat het bevoegd gezag in staat is voorafgaand aan dat tijdstip te controleren of aan de in bijlage I opgenomen voorschriften wordt voldaan.

## **Artikel 5**

1. Gedurende één jaar vanaf het tijdstip, waarop dit besluit van toepassing wordt op een reeds opgerichte slagerij, zijn de artikelen 2 en 3 niet van toepassing.

2. In een geval als bedoeld in het eerste lid geeft degene, die een slagerij drijft, ten hoogste drie maanden na het in dat lid bedoelde tijdstip aan het bevoegd gezag, de inspecteur en het districtshoofd ervan kennis dat hij de slagerij in werking heeft. De kennisgeving geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, derde lid.

3. Deze kennisgeving is niet vereist, indien voor de slagerij een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Hinderwet is verleend.

#### **Artikel 6**

Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

#### **Artikel 7**

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit slagerijen Hinderwet.

Lasten en bevelen dat dit besluit met daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat daarvan afschrift zal worden gezonden aan de Raad van State.

's-Gravenhage, 28 september 1987

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
E. H. T. M. Nijpels

Uitgegeven de *negenentwintigste* oktober 1987

De Minister van Justitie,  
F. Korthals Altes

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant van 10 november 1987, nr. 217.

## BIJLAGE I

### BEHORENDE BIJ HET BESLUIT SLAGERIJEN HINDERWET

#### INHOUD

	blz.
I Begrippen	5
II Voorschriften	6
1. Koken, bakken, braden en grilleren	6
2. Rokerij	7
3. Gebruik van gasflessen	8
4. Koel- of vriesinstallaties en pekelbakken	9
5. Afvalstoffen	9
6. Bodembescherming	9
7. Geluid- en trillinghinder	10
8. Luchtverontreiniging en stankhinder	12
9. Brandpreventie en brandbestrijding	12
10. Elektrische installatie	12
11. Gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgagestookte installaties	13
12. Bewaring K1-, K2- en K3-vloeistoffen en chemicaliën in emballage	13
13. Gedragsvoorschriften	13
14. Onvoorziene gebeurtenissen	13

## I. BEGRIPPEN

### 1. In dit besluit wordt verstaan onder:

brandwerendheid van bouwdelen:	de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw, niet zijnde een deur-, luik- of raamconstructie, zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 3884, uitgave 1978;
brandwerendheid van deur-, luik- en raamconstructies:	de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke deur-, luik- en raamconstructies weerstand bieden tegen bezwijken en vlamdicht blijven in geval van brand, bepaald volgens NEN 3885, uitgave 1982;
DIN:	een door het Deutsches Institut für Normung e.V.(DIN) uitgegeven publicatie;
equivalente geluidsniveau (LAeq):	het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig voorschrift 7.7;
gasfles:	een voor meervoudig gebruik bestemde, cilindrische metalen drukhouder die voorzien is van één aansluiting met klep- of naaldafsluiter en een waterinhoud heeft van ten hoogste 150 liter;
geluidgevoelige bestemmingen:	gebouwen of objecten, als aangewezen bij algemene maatregel van bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465);
geluidgevoelige ruimte van een woning: geluidsniveau in dB(A):	een ruimte binnen een woning voor zover die kennelijk als slaap-, woon-, of eetkamer wordt gebruikt of voor een zodanig gebruik is bestemd; het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Electrotechnische Commissie (IEC) terzake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651, uitgave 1979;
K1-vloeistof:	een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, en die bij 37,8°C een dampspanning heeft van ten minste 35 kPa en ten hoogste 100 kPa, bepaald volgens NEN 928, uitgave 1970 of een verfprodukt waarvan het vlampunt lager is dan 21°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976;
K2-vloeistof:	een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager is dan 55°C, bepaald volgens NEN 3204, uitgave 1968, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 21°C of hoger is, doch lager dan 55°C, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976;
K3-vloeistof:	een brandbare vloeistof waarvan het vlampunt 55°C of hoger is, bepaald volgens NEN-ISO 2719, uitgave 1979, of een verfprodukt waarvan het vlampunt 55°C of hoger is, bepaald volgens NEN-EN 53, uitgave 1976;
NEN: NEN-EN:	een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm; een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;
NEN-ISO:	een door de International Organization for Standardization opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm;
onbrandbaar:	het onbrandbaar zijn overeenkomstig het bepaalde in NEN 3881, uitgave 1975;
referentieniveau:	de hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde niveaus, bepaald overeenkomstig het Besluit bepaling referentieniveau-periode, d.d. 20 augustus 1982, Stcrt. 162: a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf; b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door wegverkeersbronnen minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeersbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode;
VLG: woning:	het Reglement betreffende het vervoer over land van gevaarlijke stoffen; een gebouw of deel van een gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe is bestemd.

2. Voor zover een DIN-, NEN-, NEN-EN- of NEN-ISO-norm, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de vóór de datum, waarop dit besluit in het Staatsblad is geplaatst, laatst uitgegeven norm met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel – voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen en apparaten betreft – de norm die bij de aanleg c.q. installatie van die constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

## II. VOORSCHRIFTEN

### 1. Koken, bakken, braden en grillen

1.1 Om stankhinder buiten de inrichting te voorkomen van de ten gevolge van het koken van vlees en vleeswaren vrijkomende dampen moeten de dampen, die vrijkomen bij het koken in kookketels met een waterinhoud groter dan 50 l, door middel van een afzuiginstallatie van voldoende capaciteit worden afgezogen, zonder zich in de slagerij te kunnen verspreiden. De afvoerleiding van de dampen moet gasdicht zijn uitgevoerd. De uitmonding van de afvoerleiding moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m vanuit de uitmonding gelegen gebouwen, dan wel anderszins zodanig zijn gesitueerd dat ter voorkoming van stankhinder een afdoende verspreiding van de afgezogen dampen in de buitenlucht is gewaarborgd. Ten aanzien van laatstgenoemde uitmonding van de afvoerleiding kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen.

1.2 Indien een dampafvoerleiding voert door een niet tot de slagerij behorende ruimte moet de leiding een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten.

1.3 De verbrandingsgassen van een gasgestookt kook-, bak- en braadtoestel dat is voorzien van een verbrandingsruimte, moeten door een voor dit doel bestemde leiding van onbrandbaar en hittebestendig materiaal in de buitenlucht worden afgevoerd. De uitmonding van deze leiding moet voldoen aan de eisen gesteld in bijlage B van NEN 1078 «Voorschriften voor aardgasinstallaties (GAVO-1976)».

1.4 Indien een leiding als bedoeld in voorschrift 1.3 voert door een niet tot de slagerij behorende ruimte moet de leiding een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten. Ter plaatse van doorvoeringen door wanden of plafonds moet de leiding zodanig zijn geïsoleerd, dat geen oververhitting van enig brandbaar materiaal van het gebouw kan plaatsvinden. De leiding moet zodanig zijn aangelegd of geïsoleerd dat de door de leiding afgegeven warmtestraling in niet tot de inrichting behorende ruimten niet waarneembaar is.

1.5 Een gecombineerde afvoer van verbrandingsgassen en dampen van gasgestookte kook-, bak- en braadtoestellen moet op een zodanige wijze plaatsvinden dat de verbrandingsgassen bij intrede in de dampafvoerleiding geen hogere temperatuur hebben dan 200°C. Verbrandingsgassen moeten voor de intreezijde van de afzuigventilator in de dampafvoerleiding worden gevoerd.

De afvoer van verbrandingsgassen moet zodanig geschieden dat de verbranding niet door de afzuiginstallatie wordt beïnvloed.

1.6 Kook-, bak-, braad- en grilleertoestellen moeten zodanig zijn geïsoleerd of opgesteld, dat de door deze toestellen veroorzaakte warmtestraling in niet tot de slagerij behorende ruimten niet waarneembaar is.

1.7 Bouwdelen die een scheidingsconstructie vormen tussen ruimten, waarin vlees of vleeswaren worden gekookt, gebakken, gebraden of gegrilleerd, en niet tot de inrichting behorende ruimten, moeten zodanig dampdicht zijn uitgevoerd, dat de bij voornoemde werkzaamheden vrijkomende dampen in deze ruimten van derden niet waarneembaar zijn ten gevolge van penetratie van deze dampen door de scheidingsconstructie.

## 2. Rokerij

2.1 Zaagsel of houtmot ten behoeve van het roken moet zijn geborgen in een speciaal daarvoor bestemde bak van onbrandbaar materiaal die goed gesloten moet zijn door middel van een goed passend deksel van onbrandbaar materiaal, indien in de slagerij meer dan 50 kg zaagsel of houtmot aanwezig is.

2.2 In afwijking van voorschrift 2.1 mag het zaagsel of houtmot ook zijn geborgen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte waarvan de bouwdelen een brandwerendheid hebben van ten minste 60 minuten.

2.3 Een rookkast moet zijn vervaardigd van beton of metselwerk, dik ten minste 70 mm, of zijn vervaardigd van plaatstaal; een plaatstalen rookkast moet zijn geplaatst op ten minste 300 mm afstand van brandbare delen van het gebouw; binnen deze afstand mogen geen brandbare goederen of stoffen aanwezig zijn; een rookkast moet zijn voorzien van een goed sluitende deur.

2.4 Een rookkast moet zodanig zijn ingericht dat de te roken produkten niet met vuur of met direct verwarmde metalen delen in aanraking kunnen komen.

2.5 Tijdens het rookproces en zolang nog vuur in de verbrandingsruimte aanwezig is, moet de rookkast gesloten blijven.

2.6 Een rookkast moet zodanig zijn geïsoleerd of opgesteld, dat door een rookkast veroorzaakte warmtestraling in niet tot de slagerij behorende ruimten niet waarneembaar is.

2.7 Om stankhinder buiten de slagerij te voorkomen van de bij het roken vrijkomende verbrandingsgassen moeten de verbrandingsgassen, zonder zich op andere wijze buiten de slagerij te kunnen verspreiden, worden afgevoerd door een afvoerleiding van onbrandbaar en hittebestendig materiaal. De uitmonding van de afvoerleiding moet zijn gelegen op een hoogte van ten minste 1 m boven de hoogste daklijn van de binnen 25 m vanuit de uitmonding gelegen gebouwen, dan wel anderszins zijn gesitueerd dat ter voorkoming van stankhinder een afdoende verspreiding van de afgevoerde verbrandingsgassen in de buitenlucht is gewaarborgd; indien een afdoende verspreiding niet kan worden gewaarborgd, moeten de verbrandingsgassen, alvorens in de buitenlucht te worden geloosd, een zodanige behandeling ondergaan dat deze nagenoeg geheel zijn ontdaan van rook en reuk; ten aanzien van laatstgenoemde uitmonding van het afvoersysteem, alsmede de aanwezigheid, de uitvoering en het onderhouden van het reinigingssysteem van de behandeling van de verbrandingsgassen kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen.

2.8 Indien een afvoerleiding voert door een niet tot de slagerij behorende ruimte moet de leiding een brandwerendheid bezitten van ten minste 60 minuten.

2.9 Een afvoerleiding mag zich niet bevinden binnen een afstand van 300 mm van brandbare delen van het gebouw en van andere voorwerpen en stoffen, tenzij de leiding van een zodanige thermische isolatie is voorzien dat de temperatuur van het buitenoppervlak lager is dan 90°C; de isolatie moet tegen mechanische beschadiging zijn beschermd.

2.10 De wanden van een afvoersysteem moeten dicht zijn en moeten, voor zover deze door niet tot de slagerij behorende ruimten voeren, zodanig zijn samengesteld of geïsoleerd dat aan de buitenzijde van het afvoersysteem geen warmtestraling waarneembaar is.

2.11 Een afvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd dat het goed kan worden gereinigd; voorzieningen moeten zijn getroffen dat condenswater, vuil, roet en dergelijke zich niet zodanig kunnen ophopen dat de afvoer van verbrandingsgassen hierdoor wordt belemmerd.

2.12 Een afvoersysteem moet zo vaak als de omstandigheden daartoe aanleiding geven inwendig worden gereinigd, zonder dat roet of andere verbrandingsresten buiten de slagerij worden verspreid.

2.13 Bouwdelen die een scheidingsconstructie vormen tussen ruimten, waarin een rookkast staat opgesteld, en niet tot de slagerij behorende



ruimten moeten zodanig dampdicht zijn uitgevoerd, dat de bij het roken vrijkomende verbrandingsgassen in deze ruimten van derden niet waarneembaar zijn ten gevolge van penetratie van deze gassen door de scheidingsconstructie.

2.14 Indien een rookkast buiten is opgesteld moet, voor het opvangen van de verbrandingsgassen welke tijdens het openen van de deur van een rookkast ontwijken, boven de deur een kap zijn aangebracht van onbrandbaar en hittebestendig materiaal die is aangesloten op het afvoerkanaal van de verbrandingsprodukten; de kap moet beginnen op ten minste 2 m en ten hoogste 2,5 m boven de vloer en moet ten minste 500 mm buiten de rookkast uitsteken.

### 3. Gebruik van gasflessen

3.1 Gasflessen waarvan de goedkeuring door de Dienst voor het Stoomwezen, een door de Dienst geaccepteerde deskundige of een in gevolge de EEG-kaderrichtlijn 76/767/EEG, alsmede de daarop berustende bijzondere richtlijnen 84/525, 84/526 en 84/527/EEG aangewezen instantie niet of blijkens de ingeponste datum niet tijdig heeft plaatsgevonden, mogen niet in de inrichting aanwezig zijn. De beproeving van gasflessen moet periodiek zijn herhaald overeenkomstig de termijnen aangegeven in het VLG.

3.2 Gasflessen mogen slechts zijn gevuld met het gas waarvoor zij zijn beproefd en waarvan de naam op de fles is aangebracht. Het voorhanden hebben en het gebruik van gasflessen die zijn gevuld met autogas is verboden, evenals het voorhanden hebben en het gebruik van vloeibaar gas in autogastanks anders dan voor de tractie van motorvoertuigen.

3.3 Voorkomen moet zijn dat gasflessen kunnen omvallen of met een vochtige bodem in aanraking kunnen komen.

3.4 Gasflessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en mogen niet in de onmiddellijke nabijheid van andere brandgevaarlijke stoffen zijn opgesteld.

3.5 Lege gasflessen moeten worden behandeld en bewaard als gevulde gasflessen. Zij moeten zoveel mogelijk naar soort gescheiden worden bewaard.

3.6 Beschadigde of lekke gasflessen moeten onverwijld in de buitenlucht worden gebracht en worden gemerkt met het woord «defect» respectievelijk «lek». Alsdan moeten onverwijld maatregelen worden getroffen om brand- en explosiegevaar, dan wel vergiftigingsgevaar te voorkomen.

3.7 De afsluiter van een niet in gebruik zijnde gasfles moet gesloten zijn.

3.8 Niet aan een vaste plaats gebonden gasflessen moeten buiten werktijd op een vaste, in overleg met de plaatselijke brandweer nader te bepalen plaats ondergebracht zijn.

3.9 Leidingen, appendages en pakkingmateriaal moeten mechanisch voldoende sterk zijn bestand tegen de optredende druk en temperatuur en geschikt voor het te transporteren gas.

3.10 Leidingen en appendages moeten zodanig zijn gedimensioneerd, dat bij de te verwachten maximumbelasting van de installatie, het drukverlies en de gassnelheid gelimiteerd blijven tot waarden waarbij de goede regeling van de gasdruk of de juiste werking van de gebruikstoestellen gewaarborgd is.

3.11 Verbindingen in ondergrondse stalen leidingen moeten zijn gelast. Verbindingen in bovengrondse leidingen moeten bij voorkeur zijn gelast.

Lassen in leidingen met een druk hoger dan 500 kPa moeten zijn uitgevoerd door een lasser die in het bezit is van een geldig bewijs van lasvaardigheid volgens het blad T-0215 van de Regels voor Toestellen onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen. De installateur moet in het bezit zijn van een geldig registratiedocument van lasmethode-aanvaarding volgens het blad T-0210 van de Regels voor Toestellen onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen.

3.12 Afsluiters moeten goed bereikbaar zijn.

3.13 Afsluiters moeten zijn aangebracht:

- a. direct voor of na binnenkomst van de leiding in een gebouw;
- b. aan het einde van elk aftakpunt van een vaste leiding naar een gebruikstoestel;
- c. in de leidingen op plaatsen die het mogelijk maken de leiding geheel of gedeeltelijk te spoelen met een inert gas.

3.14 Toebehoren in installaties voor propaan of butaan moeten zijn vermeld op de lijst van aanvaarde fabrikaten volgens het blad M0806 van de Regels voor Toestellen onder Druk van de Dienst voor het Stoomwezen.

3.15 Installaties voor propaan of butaan moeten voldoen aan NEN 3324, «Voorschriften voor de aanleg van vloeibaargasinstallaties in woningen en andere gebouwen».

3.16 In de inrichting mogen niet meer gasflessen aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

#### **4. Koel- of vriesinstallaties en pekelbakken**

4.1 Koel- of vriescellen moeten zodanig zijn geïsoleerd of opgesteld, dat geen condensvorming in niet tot de inrichting behorende ruimten kan optreden.

4.2 Condensaat van een koel- of vriesinstallatie moet op de riolering worden afgevoerd, dan wel anderszins worden opgevangen en afgevoerd zodat geen overlast wordt veroorzaakt.

4.3 Pekelbakken moeten vloeistofdicht zijn en mogen geen doorslag naar niet tot de slagerij behorende ruimten veroorzaken.

#### **5. Afvalstoffen**

5.1 Afvalstoffen mogen niet in de open lucht worden verbrand.

5.2 Afvalstoffen of met afvalstoffen verontreinigd water mogen niet in de bodem worden gebracht of terecht kunnen komen. Het bewaren of bezigen van afvalstoffen op de bodem moet zodanig geschieden dat geen verontreiniging kan optreden.

5.3 Afvalstoffen moeten op gezette tijden uit de inrichting worden afgevoerd. Het afvoeren moet zodanig geschieden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden.

5.4 Het bewaren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

5.5 Een riolering voor de afvoer van afvalwater moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd.

5.6 Indien afvalwater via een vet- of olieafscheider wordt afgevoerd of een slibvanger passeert, moet deze, zo dikwijls dit voor de goede werking daarvan noodzakelijk is, worden ontdaan van vet-, olie- of slibafzetting.

5.7 Beenderen en ander dierlijk afval moeten zodanig worden opgeslagen dat geen geurhinder optreedt. Daartoe moeten deze worden bewaard:

- a. in een ruimte met een temperatuur beneden 0°C, of;
- b. in een besloten ruimte alwaar de temperatuur beneden 10°C is, maar moeten dan daaruit ten minste éénmaal per week worden afgevoerd, of;
- c. in een besloten, ongekoelde ruimte, maar moeten dan daaruit dagelijks worden afgevoerd.

#### **6. Bodembescherming**

6.1 Indien blijkt dat de bodem is verontreinigd of aangetast, anders dan ten gevolge van een ongewoon voorval in de zin van artikel 22 Wet bodembescherming (Stb. 1986, 374), dient degene die de inrichting drijft hiervan melding te doen aan het bevoegd gezag.

Van het voornemen tot bodemsanering over te gaan moet ten minste een maand voordat de sanering plaats vindt, melding worden gedaan bij gedeputeerde staten van de betrokken provincie. Bij deze melding moeten gegevens worden verstrekt omtrent de resultaten van met het oog op de sanering verricht onderzoek en het tijdstip waarop met de sanering zal worden aangevangen.

## 7. Geluid- en trillinghinder

7.1 Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden, mag ter plaatse van woningen van derden, andere geluidgevoelige bestemmingen en – voor zover binnen een afstand van 10 m van de inrichting geen woningen van derden of geluidgevoelige bestemmingen aanwezig zijn – op enig punt 10 m van de inrichting niet meer bedragen dan het referentieniveau ter plaatse met dien verstande dat:

- het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer mag bedragen dan:  
50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
45 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
40 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;
- het equivalente geluidsniveau niet minder behoeft te bedragen dan:  
40 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;  
35 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;  
30 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.2 In afwijking van het gestelde in voorschrift 7.1 mag voor inrichtingen, die reeds zijn opgericht vóór de datum waarop dit besluit op die inrichting van toepassing wordt, het equivalente geluidsniveau (LAeq) niet meer bedragen dan:

- 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur;

met dien verstande dat, indien ten behoeve van die inrichting een hinderwetvergunning is verleend het equivalente geluidsniveau niet hoger mag zijn dan de waarde, die is vastgelegd in de voor die inrichting verleende vergunning of die met de in die vergunning verlangde akoestische voorzieningen en in acht te nemen gedragsregels wordt bereikt; dit geldt niet voor zover dat equivalente niveau hoger is dan de waarde vermeld in de aanhef van dit voorschrift of lager is dan de waarde vastgelegd in voorschrift 7.1.

Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de toelaatbare equivalente geluidsniveaus betreffende de inrichting; dit niveau mag echter niet hoger zijn dan het equivalente geluidsniveau vermeld in de aanhef van dit voorschrift en niet lager dan het niveau vastgelegd in voorschrift 7.1; zodanig te stellen nadere eisen mogen het in werking hebben van de inrichting niet onmogelijk maken of onnodig beperken.

7.3 Onverminderd het gestelde in de voorschriften 7.1 en 7.2 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, gemeten in de meterstand «fast» in de regel niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het overeenkomstig 7.1 of 7.2 toegelaten equivalente geluidsniveau (LAeq) en mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:

- 70 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 65 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 60 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

7.4 Indien de inrichting geheel of gedeeltelijk in- of aanpandig is gelegen met woningen van derden of met ruimten deel uitmakend van andere geluidgevoelige bestemmingen, mag onverminderd het bepaalde in voorschrift 7.1 en 7.2 het equivalente geluidsniveau (LAeq) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede

door de in de inrichting verrichte werkzaamheden in een geluidgevoelige ruimte van de aangrenzende woningen en in geluidgevoelige bestemmingen tevens niet meer bedragen dan:

35 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

30 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

25 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen, indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidmetingen.

7.5 Onverminderd het gestelde in voorschrift 7.4 mogen incidentele verhogingen van geluidsniveaus, voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden, gemeten in de meterstand «fast» in de regel niet hoger zijn dan 10 dB(A) boven de getalswaarde van het overeenkomstig 7.4 toegelaten equivalent geluidsniveau (LAeq) en mogen in ieder geval als piekwaarde niet meer bedragen dan:

55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;

50 dB(A) tussen 19.00 en 23.00 uur;

45 dB(A) tussen 23.00 en 07.00 uur.

De laatste volzin van voorschrift 7.4 is van overeenkomstige toepassing.

7.6 De voorschriften 7.3 en 7.5 zijn niet van toepassing op het laden en lossen ten behoeve van de slagerij voor zover dit plaatsvindt tussen 07.00 en 19.00 uur.

7.7 Tenzij de slagerij geopend is op grond van het bij of krachtens de Winkelsluitingswet (Stb. 1976, 367) gestelde, gelden op zondagen en algemeen erkende feestdagen tussen 07.00 uur en 19.00 uur de niveaus van de periode tussen 19.00 en 23.00 uur. Op koopavonden, ingesteld bij of krachtens de Winkelsluitingswet, gelden tussen 19.00 uur en 21.00 uur de niveaus van de periode tussen 07.00 uur en 19.00 uur.

7.8 Indien controle op of berekening van de in voorschrift 7.1, 7.2 en 7.3 vastgelegde geluidsniveaus plaatsvindt, moet dit geschieden overeenkomstig de «Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01» van maart 1981. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden. Metingen ter controle van de in voorschrift 7.4 en 7.5 vastgelegde geluidsniveaus moeten worden verricht op een afstand van ten minste 1 m van de muren, 1,5 m boven de vloer en 1,5 m van de ramen. Teneinde verstoring door staande golven te verminderen is het noodzakelijk op ten minste 3 punten te meten. In geval van laag-frequent geluid moet zonedig op meer dan 3 punten worden gemeten. De gemeten waarden moeten energetisch worden gemiddeld en worden genormeerd op een nagalmtijd van 0,5 sec. Metingen moeten worden uitgevoerd met gesloten ramen en buitendeuren. De beoordeling van de meetresultaten moet, voor zover van toepassing, geschieden overeenkomstig voornoemde handleiding IL-HR-13-01.

7.9 Indien metingen ter plaatse van de in voorschrift 7.1 bedoelde woningen of andere geluidgevoelige bestemmingen dan wel op de in dat voorschrift bedoelde afstand niet mogelijk zijn vanwege stoorgeluidsniveaus kan het bevoegd gezag een nadere eis stellen, inhoudende de vaststelling van referentiepunten waar metingen wel mogelijk zijn en moeten worden verricht. Daarbij kan het bevoegd gezag niveaus vaststellen, die zijn afgeleid van de in voorschrift 7.1, 7.2 en 7.3 genoemde niveaus, in ieder geval zodanig dat in verblijfsruimten van woningen van derden en van geluidgevoelige bestemmingen de in voorschrift 7.4 en 7.5 genoemde geluidsniveaus niet worden overschreden.

7.10 Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de voorzieningen die binnen de inrichting moeten worden aangebracht en de gedragsregels die in acht moeten worden genomen teneinde aan de voorschriften 7.1 tot en met 7.7 te voldoen.

7.11 De in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede de in de inrichting uit te voeren werkzaamheden mogen in een geluidgevoelige ruimte van woningen van derden en in andere geluidgevoelige bestemmingen geen trillingen met een continue of met een continue-intermitterend karakter veroorzaken hoger dan de in de (voor-norm) DIN 4150, uitgave 1975, gedefinieerde waarnemingssterkte van 0,1. Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen. De meting van trillingen en de beoordeling van de meetresultaten moeten geschieden overeenkomstig deze norm.

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van woningen en geluidgevoelige bestemmingen indien de gebruiker van deze woningen en geluidgevoelige bestemmingen aan degene die de inrichting drijft geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van trillingsmetingen.

7.12 Hakblokken en werkbanken moeten geheel vrij van muren worden gehouden en zodanig zijn opgesteld dat werkzaamheden hierop in verblijfsruimten van woningen van derden en van andere geluidgevoelige bestemmingen geen merkbare trillingen veroorzaken.

## **8. Luchtverontreiniging en stankhinder**

8.1 Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelingsinstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze bijlage geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat van de hierdoor uittredende lucht en de daarin aanwezige stoffen geen hinder wordt ondervonden buiten de inrichting.

## **9. Brandpreventie en brandbestrijding**

9.1 Teneinde een begin van brand effectief te kunnen bestrijden moeten voldoende brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties aanwezig zijn.

Het bevoegd gezag kan ten aanzien van de aard, de capaciteit, het aantal, en de plaats van brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties nadere eisen stellen.

9.2 Brandblusmiddelen moeten steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en onbelemmerd kunnen worden bereikt. Draagbare blustoestellen, slanghaspels en andere brandblusmiddelen of brandbestrijdingsinstallaties moeten jaarlijks door een deskundige worden gecontroleerd op hun deugdelijkheid. Het onderhoud van kleine brandblusmiddelen moet overeenkomstig NEN 2559 geschieden.

9.3 Draagbare blustoestellen moeten zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

Slanghaspels moeten voldoen aan NEN 3211.

9.4 Een tot de inrichting behorend gebouw moet van een zodanige brandwerende constructie zijn dat, gelet op de te verwachten vuurbelasting, in aanmerking nemende de in het gebouw aanwezige toestellen en stoffen, de daarin uitgevoerde werkzaamheden en de binnen de inrichting aanwezige brandpreventieve en brandrepressieve voorzieningen, alsmede de brandbestrijdingsmogelijkheden van de plaatselijke brandweer, in geval van brand overslag en branddoorslag daarvan naar de niet tot de inrichting behorende gebouwen wordt voorkomen. Het bevoegd gezag kan ten aanzien van de hiertoe aan te brengen voorzieningen nadere eisen stellen.

## **10. Elektrische installatie**

10.1 De elektrische installatie moet voldoen aan NEN 1010.

Indien ruimten aanwezig zijn met gasontploffingsgevaar moet de daar aanwezige elektrische installatie bovendien voldoen aan NEN 3410 en het elektrische materieel aan NEN 3125, NEN-EN 50014 t/m 50020, NEN-EN 50028 en NEN-EN 50039.

## **11. Gasdrukregel- en meetinstallaties en aardgasgestookte installaties**

11.1 Voor zover in deze bijlage niet anders is bepaald, moeten de uitvoering van een gasdrukregel- en meetinstallatie en van een aardgasinstallatie als gedefinieerd in NEN 1078, alsmede die van de ruimten, waarin deze installaties zijn opgesteld, voldoen aan de Aansluitvoorwaarden Gas 1979 van de Vereniging van Exploitanten van Gasbedrijven in Nederland (VEGIN), uitgave 1979.

## **12. Bewaring K1-, K2- en K3-vloeistoffen en chemicaliën in emballage**

12.1 De verpakking van K1-, K2- en K3-vloeistoffen en van andere chemicaliën moet dicht zijn, geschikt voor de desbetreffende stof en voldoende sterk. Bewaring van voornoemde stoffen is niet toegestaan in trappenhuisen van gebouwen en op plaatsen die kunnen dienen als vluchtweg in geval van brand of anderszins.

12.2 In de inrichting mogen niet meer K1-, K2- of K3-vloeistoffen en andere chemicaliën aanwezig zijn dan voor een goede bedrijfsvoering noodzakelijk is.

## **13. Gedragsvoorschriften**

13.1 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

13.2 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden.

13.3 Tijdens het bevoorraden van de inrichting, tijdens het afvoeren van produkten en afvalstoffen uit de inrichting en bij het uitstellen van goederen op de openbare straat, moet de straat zo veel mogelijk worden vrijgehouden. Het betreden van woningen moet te allen tijde mogelijk zijn.

13.4 Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevegd kan worden om gevaar en schade dan wel hinder buiten de inrichting te voorkomen of te beperken.

## **14. Onvoorziene gebeurtenissen**

14.1 Indien zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet waardoor giftige of anderszins gevaarlijke, schadelijke of hinder veroorzakende stoffen buiten de inrichting zijn gekomen dan wel kunnen komen, moeten onmiddellijk maatregelen worden getroffen om de gevolgen van die gebeurtenis te beperken.

Van een en ander moet terstond kennis worden gegeven aan het bevoegd gezag.

## **BIJLAGE II**

### **BEHORENDE BIJ HET BESLUIT SLAGERIJEN HINDERWET**

Kennisgeving als bedoeld in de artikelen 4 en 5

Bij een kennisgeving als bedoeld in de artikelen 4, eerste en tweede lid, en 5, tweede lid, moeten de volgende gegevens worden verstrekt:

- a. naam en adres van degene die de slagerij drijft;
- b. een opgave van het adres waar de slagerij is of zal worden gevestigd;
- c. het voorgenomen tijdstip waarop de slagerij in werking wordt gebracht of de uitbreiding of wijziging van de slagerij, dan wel de verandering van een daarin gebezigde werkwijze tot stand wordt gebracht;
- d. de gegevens waaruit kan worden afgeleid of omstandigheden als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, en tweede lid, zich voordoen en gegevens waaruit de noodzaak tot het stellen van nadere eisen kan blijken;
- e. een plattegrondtekening van de slagerij.

De bijlagen I en II behoren bij Koninklijk besluit van 28 september 1987, Stb. 471.

Mij bekend,

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,  
E. H. T. M. Nijpels